

جدول ظرفیتی سیستم خنک کننده گازی 20 کیلووات مجهز به اینورتر - DX Coolrow

R410					مبرد
TSDXR20i(FS)					مدل
100%	80%	60%	40%	30%	ظرفیت
21	17.5	13.1	8.4	6.6	ظرفیت کل (KW)
18.5	16.4	12.96	7.6	4.77	ظرفیت محسوس (KW)
0.94	0.93	0.98	0.9	0.92	SHR
8.4	7	5.5	4	3.3	توان ورودی کل (KW)
2.55	2.5	2.38	2.1	2	EER
BACKWARD					نوع فن بلوئر
ELECTRONIC					شیر انبساط
3000					جریان هوادهی (CFM)
5100					جریان هوادهی (M3/H)
5					تعداد فن
27					دمای هوای ورودی (°C)
40					رطوبت نسبی (%)
1					تعداد سیکل برودتی
1					تعداد کمپرسور
380-50-22					جریان برق مصرفی (V-Hz-A)
13					توان ورودی دستگاه (KW)
200-107-30					ابعاد - CM (عرض-عمق-ارتفاع)
220					وزن (Kg)
1*ACC6					تعداد و نوع کندانسور(دمای 48 درجه)

DX: Direct Expansion

R: Coolrow

FS: Front Side

BS: Beside

i: inverter

*Optional: Dual power system is available with ATS