

## جدول ظرفیتی سیستم خنک کننده گازی 40 کیلووات مجهز به اینورتر - DX Coolrow

R410					مبرد
TSDXR40i(FS)					مدل
100%	80%	60%	40%	30%	ظرفیت
41.5	34	24	18.5	14	ظرفیت کل (KW)
38	33.1	25.2	17.8	13.5	ظرفیت محسوس (KW)
0.96	0.97	0.95	0.96	0.95	SHR
13	9	6.5	4.8	4	توان ورودی کل (KW)
3.19	3.7	3.68	3.8	3.5	EER
BACKWARD					نوع فن بلوئر
ELECTRONIC					شیر انبساط
5000					جریان هوادهی (CFM)
8500					جریان هوادهی (M3/H)
4					تعداد فن
27					دمای هوای ورودی (°C)
40					رطوبت نسبی %
1					تعداد سیکل برودتی
1					تعداد کمپرسور
380-50-30					جریان برق مصرفی (V-Hz-A)
20					توان ورودی دستگاه (KW)
200-120-60					ابعاد - CM (عرض - عمق - ارتفاع)
305					وزن (Kg)
1*ACC10					تعداد و نوع کندانسور (دمای 46 درجه)

DX: Direct Expansion

R: Coolrow

FS: Front Side

i : inverter

\*Optional: Dual power system is available with ATS